

## DRAMA CELSIUS

**DESCRIZIONE:** DRAMA CELSIUS è una resina epossidica termosensibile che a contatto con una fonte di calore artificiale o naturale, per esempio quella della mano o quella di un termosifone cambia colore e riacquista gradualmente il suo colore iniziale quando la sollecitazione calorica cessa.

Gli ambiti applicativi sono quindi legati alla realizzazione di pavimenti e rivestimenti atti a stupire gli osservatori.

Un altro ambito è quello dei bagni e delle docce dove il passaggio dell'acqua calda fa cambiare il colore delle superfici rivestite con DRAMA CELSIUS.

**N.B.:** prima di aggiungere il comp. B, miscelare accuratamente la parte A.

**MODO D'USO:** miscelare accuratamente la parte A con la parte B nella proporzione 100:50 in peso (es. A= kg. 1,0 + B= kg. 0,5); utilizzando un trapano miscelatore a bassa velocità.

Versare lentamente sulla superficie da trattare ed aiutare il livellamento con una spatola liscia o dentata.

**N.B.:** utilizzare la resina entro 20-30 minuti dalla miscelazione dei due componenti, avendo cura di miscelare ogni tanto la resina.

**Non** utilizzare in presenza di umidità; applicare su superfici asciutte ed in ambienti con temperature non inferiori ai 18°C.

### DATI TECNICI:

Legante totale:	94%
Resa (spessore 1mm):	1 kg/mq circa
Densità (g/l):	1090 circa
Pot - life a 20° C:	circa 25/30 min.
Pedonabilità 20°C:	24 ore circa
Indurimento totale:	7 giorni circa
Allungamento rottura:	8 %
Resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup> :	29
Resistenza alla piegatura N/mm <sup>2</sup> :	58
Modulo elastico mPa:	1800
Tempo di stoccaggio a 20-25° C:	12 mesi circa

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

**Scheda rilasciata da:** DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.