



DRAMA GUM

DESCRIZIONE: DRAMA GUM è un composto epossidico esente da solventi, appositamente studiato per creare uno strato elastico su pavimenti e per oggettistica.

CARATTERISTICHE:

DRAMA GUM da origine ad un film elastico che si mantiene tale nel tempo. Il prodotto è esente da solventi e quindi non è soggetto a ritiri. Il film ha una buona ritenzione del colore.

MODO D'USO: miscelare accuratamente la parte A con la parte B nelle proporzioni di 100 - 50 (es. A 1 kg + B 0,5 kg) utilizzando un trapano miscelatore a velocità media, assicurandosi della perfetta miscelazione in quanto il prodotto ha una viscosità piuttosto alta. Applicare a spatola. Utilizzare il prodotto entro 20-30 minuti. Data la viscosità piuttosto elevata si consiglia di nebulizzare DILUENTE DRAMA POX sulla superficie per eliminare le bolle persistenti. Non applicare su superfici umide o con temperature inferiori ai 15°C. Usare eventualmente come protettivo finale DRAMA FLOOR/P LUCIDA OD OPACA. La colorazione di DRAMA GUM può essere effettuata con pasta coloranti, pigmenti o pitture acriliche.

DATI TECNICI:

Secco Totale:	100%
Resa:	1,20 kg/mq
Densità g/Lt:	circa 1010
Pot-life a 20°C:	circa 30 minuti
Secco al Tatto (20°C):	circa 8 ore
Pedonabilità:	circa 24 ore
Polimerizzazione Totale:	7 giorni
Allungamento rottura:	105%
Resistenza alla flessione:	1.5 N/mm2
Durezza SHORE:	1 gg = A51 7 gg = A70
Viscosità:	170 sec. Ford 8
Flessibilità:	a 0° C = +++ a -10°C = ++ a -20°C = ++

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.

DRAMA RESINE SRL
Sede legale: via Pasolini 3/B - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Sede operativa: via Gran Sasso 27 - 20010 Bareggio (MI)
P. IVA e C.F. 10439880963
Tel +39 02 36749231
www.dramaresine.com
drama@dramaresine.it - dramaresine@pec.it