



## DRAMA P SOFT TOUCH

Finitura opaca a due componenti

**DESCRIZIONE:** resina a due componenti, opaca esente da solventi, dotata di eccezionale resistenza al graffio e all'usura. Ottima resistenza all'ingiallimento e al lavaggio con detergenti.

Resiste a lunghi contatti con acqua ed è abbastanza stabile all'aggressione di sostanze aggressive quali caffè, succo di pomodoro, ecc.

La caratteristica peculiare di DRAMA P SOFT TOUCH è l'aspetto setoso al tatto del film una volta essiccato che dona alla parete una piacevole sensazione vellutata al tatto.

**IMPIEGHI:** DRAMA P SOFT TOUCH protegge e riveste superfici di varia natura. Eccellente per la protezione di pareti della linea DRAMA ove sia richiesta una particolare sensazione tattile.

**APPLICAZIONE:** il prodotto va miscelato accuratamente nel rapporto di 10 parti di componente A e 2 parti di componente B. Applicare entro 1 ora dalla miscelazione.

È consigliabile applicare 2/3 mani a distanza di 4/5 ore.

### DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio:	da- 10° C a + 70° C
Temperatura minima di applicazione:	+ 15° C
Fuori polvere:	35 min. a 20° C
Indurimento totale:	48 ore a 20° C
Peso specifico:	0,9 g/l
Colore:	opalescente
Applicazione:	ruolo, spruzzo
Resa per mano:	100-150 g/mq
Stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

**Scheda rilasciata da:** DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico