



DRAMA POX WS

RESINA EPOSSIDICA ALL'ACQUA PER SOTTOFONDI

DESCRIZIONE: resina epossidica trasparente a base acqua, priva di solventi, dall'aspetto cristallino, inodore e con ottime caratteristiche di resistenza chimica e meccanica. Applicabile su superfici di varia natura.

IMPIEGHI: Particolarmente adatto per negozi, showroom, locali pubblici, etc. L'effetto finale è leggermente ambrato. Impiegato soprattutto per preparazioni di fondi con spolvero di quarzo.

APPLICAZIONE: pulire e sgrassare la superficie da trattare. Miscelare accuratamente i due componenti (A+B), aggiungere poi lentamente acqua fino ad ottenere una perfetta emulsione. Applicare a rullo o pennello entro 1 h dalla miscelazione. Consumo 0,300 kg/mq in due mani.

DATI TECNICI:

Temperatura limite di esercizio:	da -15°C a +50°C
Temperatura di applicazione:	da +18°C a +30°C
Tempo di utilizzo dopo la miscelazione:	1 h circa
Essiccazione:	12 h circa
Indurimento completo:	48 h circa
Dosaggio:	Comp. A 1 kg Comp. B 1,7 kg Acqua 1,7 kg
Applicazione Pennello, rullo, spruzzo	
Resa:	300 gr/mq circa
Tempo di immagazzinamento a +20°C:	12 mesi circa
Avvertenze:	Teme il gelo

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Non si assumono responsabilità per l'uso improprio di tali informazioni.

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico.